

# Originalbetriebsanleitung Solardusche DIAMOND



Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause TREND POOL entschieden haben. Neben dem bereits erworbenen Artikel, umfasst das Portfolio noch viele weitere Schwimmbadprodukte. Angefangen bei Stahlwand und Styropor Pools, über Filtertechnik und Kunststoffeinbauteile, Duschanlagen mit Sicherheitsglas bis hin zum kleinen Klebe-Fitting. Also alles, um Ihre eigene private Pool Oase zu verwirklichen, bzw. zu erweitern.

Damit Sie sich ein genaues Bild unserer Produktpalette machen können, fordern Sie einfach den aktuellen TREND POOL Katalog bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das Bestellformular auf der Internetseite [www.trend-pool.de](http://www.trend-pool.de).

Weitergehende Hinweise oder Beratung über Filter, Wasserpflege und Zubehör erhalten Sie durch Ihren Händler. Bei Ersatzteil-Bestellungen wenden Sie sich ebenfalls an Ihren Händler. Bitte geben Sie das Einkaufsdatum und die genaue Artikelbezeichnung an, damit eine reibungslose Ersatzteillieferung gewährleistet ist. Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vor.

## Anleitung vollständig durchlesen

Bitte lesen Sie zunächst diese Anleitung in allen Punkten sorgfältig durch und beachten Sie alle Hinweise.

## Vollständigkeit des Lieferumfangs

Kontrollieren Sie vor Montagebeginn die Filteranlage auf Vollständigkeit. Prüfen Sie alle Teile auf Unversehrtheit. Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Für Transportschäden, die an bereits montierten Teilen reklamiert werden, übernehmen wir keine Haftung.

## Arbeiten an elektrischen Teilen

Bei Arbeiten an elektrischen Teilen muss auf jeden Fall der Netzstecker gezogen werden, bzw. die Stromkreise spannungsfrei geschaltet werden. Alle Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen ausschließlich von einem Elektrofachmann durchgeführt werden. Bei Missachtung der Hinweise erlischt automatisch jeglicher Gewährleistungsanspruch.



Abb. Solardusche DIAMOND

## 1. Lieferumfang

Duschsäule  
Druckminderer  
Schlauchkupplung  
Gebrauchs- und Montageanleitung

## 2. Eigenschaften

Die Gartensolardusche besteht aus einer Duschsäule aus Aluminium, deren Ummantlung als Warmwasserspeicher dient und gleichzeitig als Sonnenkollektor funktioniert. Diese Ummantlung ist selbsttragend.

Die Armaturen für Wasserleitungen befinden sich im Inneren der Duschsäule. Einhandmischer, Brauseschlauch und Duschkopf sind von außen an der Duschsäule angebracht.

Im unteren Teil der Duschsäule befindet sich ein Montagesockel. Auf der unteren Rückseite der Duschsäule befindet sich die Einlass- und Auslass-Armatur.

Volume des Wasserspeichers:

50 l

Maximal zulässiger Wasserdruck am Einlassventil:

max. 3 bar (ohne Druckminderer)

max. 6 bar (mit Druckminderer)

Höhe der Duschsäule:

2100 mm

Verankerungsständer:

4 x Loch  $\varnothing$  9 mit Abstand von  
162x311 mm



# Originalbetriebsanleitung Solardusche DIAMOND



## 3. Anwendung

Die Solardusche ist für den privaten Einsatz bestimmt, wie beispielsweise im Garten, im Poolbereich oder auf privaten Tennisplätzen. Sie dient zum individuellen Duschen von Personen. Zur Verwendung durch breite Öffentlichkeit und zum gewerblichen Einsatz ist diese Dusche nicht geeignet. Typ Diamond ist sowohl mit festem Duschkopf als auch mit Duschkopf mit Schlauch ausgestattet. Zum Umschalten zwischen diesen beiden Duschköpfen dient der Schalter über dem Einhandmischer.

## 4. Symbole in der Gebrauchsanleitung

Die Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung werden als allgemeine Symbole für Gefahr dargestellt, bei ihrer Nichteinhaltung kann die Gesundheit von Personen gefährdet werden:



Sicherheitshinweis, entsprechend der Norm ČSN ISO 3864.

## 5. Sicherheitshinweise

Alle in dieser Gebrauchsanleitung angeführten Sicherheitshinweise müssen ausnahmslos befolgt werden! Diese Gebrauchsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei der Installation und Verwendung der Solardusche Diamond unbedingt zu befolgen sind.

Die Nichteinhaltung von diesen Sicherheitshinweisen kann nicht nur die Gefährdung von Personen, sondern auch die Gefährdung von der Umgebung und der Anlage selbst zu Folge haben. Die Gartensolardusche Diamond ist ausschließlich für Außenanwendung und Duschen von Personen bestimmt. Bei Verwendung für andere Zwecke oder bei einem Umbau, der vom Hersteller nicht empfohlen wurde, ist der Hersteller für eventuell entstandene Schäden nicht verantwortlich und alle Gewährleistungsansprüche können nicht geltend gemacht werden.

Aus hygienischen Gründen wird empfohlen das Wasser aus der Dusche bei längerem Nichtgebrauch abzulassen. Zu diesem Zweck dient die Ablassschraube im unteren Teil der Dusche. Wird das Wasser in der Dusche nicht regelmäßig ausgetauscht, können sich dort Mikroorganismen bilden, die gesundheitliche Probleme verursachen können.

Die Solardusche darf nicht von Personen verwendet werden, die mit dieser Gebrauchsanleitung nicht vertraut sind.



Bezüglich der Wassertemperatur im Inneren der Dusche, die die Werte von bis zu 60 – 70°C erreichen kann, wird empfohlen zuerst das Kaltwasser laufen lassen, indem man den

Einhandmischer nach rechts und in Richtung von der Duschsäule bewegt, und erst danach nach links bewegen, um die

gewünschte Wassertemperatur zu erreichen. Dadurch vermeidet man ein unerwünschtes Duschen mit zu heißem Wasser!

## 6. Montageanleitung

Suchen Sie für die Solardusche einen sonnigen Standplatz in Wasseranschlussnähe. Installieren Sie die Dusche senkrecht, möglichst auf einem festen und waagerechten Untergrund. Am besten mit Hilfe von Dübeln auf eine Betonplatte oder Keramikfliesen, gegebenenfalls mit speziellen Nägeln tief in der Erde.

Die Dusche wird komplett montiert geliefert.

Für den Anschluss ist es erforderlich einen Druckminderer zu verwenden, der im Lieferumfang enthalten ist. Das Reduktionsventil reduziert den Eingangsdruck auf ca. 3 bar. Reduktionsventil für den Durchfluss wird unter der Schnellkupplung am Eingang zu Dusche montiert. Beim Anschluss ohne Reduktionsventile droht eine Beschädigung der Dusche. Durch zu hohen Eingangsdruck verursachte Schäden werden nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.

Auf der unteren Rückseite der Duschsäule befindet sich der Wasseranschluss (1/2") für schnellen Anschluss an die Wasserleitung. Dort schließen Sie den externen Wasseranschluss an, danach können Sie die Wasserzufuhr öffnen.

Es ist verboten die standardisierte Anschlussverschraubung zu demontieren oder zu verändern.

Es sollte beachtet werden, dass der Armaturenanschluss aus Aluminium besteht. Deshalb verwenden Sie beim Anschluss an das Wasser angemessene Kraft, wenn möglich, ziehen Sie die Verbindung mit der Hand nach.

Zum Anschluss der Solardusche an das öffentliche Wassernetz verwenden Sie bitte ausschließlich standardisierte, genehmigte und unbeschädigte Montagebauteile.

Nach dem Wasseranschluss der Solardusche füllen Sie diese vollständig mit Wasser ein und führen Sie gleichzeitig ihr Entlüften durch: Öffnen Sie das Ventil der Wasserversorgung und bewegen Sie gleichzeitig den Einhandmischer in die Position Warmwasser und lassen ihn voll geöffnet, bis aus dem Duschkopf fließend Wasser strömt. Bewegen Sie den Einhandmischer in die Position „geschlossen“. Die Solardusche ist betriebsbereit. Anschließend überprüfen Sie alle Verbindungen nach Dichtheit.

## 7. Wartung, Winterfestmachung

Die Gartensolardusche Diamond bedarf keiner besonderen Wartung.

Halten Sie die Solardusche sauber, insbesondere die dekorative Glasabdeckung und beugen Sie Kalkablagerungen an deren Oberfläche vor. Die Glasabdeckung verfügt über eine spezielle



# Originalbetriebsanleitung Solardusche DIAMOND



Oberflächenbehandlung, die die Bildung von Ablagerungen und Flecken auf der Oberfläche reduziert.

Nach Saisonende trennen Sie die Solardusche von der Wasserzufuhr und lassen das Wasser aus der Dusche komplett ab. Beim Lösen des Stöpsels halten Sie das Ansatzrohr, damit es nicht gelöst wird. Achten Sie darauf, dass der Einhandmischer und der Duschkopf trocken bleiben. Packen Sie beide Teile dichtfest gegen das Eindringen von Feuchtigkeit ein. Wird die Dusche so vorbereitet, kann sie im Freien überwintern. Wir empfehlen jedoch das Produkt während der Nebensaison demontiert und auf einem trockenen Ort zu lagern.

## 8. Transport und Lagerung

Um Schäden und Verluste der einzelnen Komponente zu vermeiden, entfernen Sie die Originalverpackung erst unmittelbar vor der Montage.

## 9. Hersteller

Weinmann GmbH  
*TREND POOL*  
Frankenstrasse 6  
63776 Moembris

Telefon +49 (0) 6029 993030  
Telefax +49 (0) 6029 9930329

Mail [tp@weinmann.gmbh](mailto:tp@weinmann.gmbh)  
Website [trend-pool.de](http://trend-pool.de)

### Bitte beachten

Abbildungen und technische Daten sind sorgfältig ermittelt, jedoch unverbindlich. Änderungen am Artikel behalten wir uns ohne Vorankündigung vor. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.



