



Checkliste Frühjahrsinbetriebnahme

Allgemein

- Alle Entleerungen wieder schließen: Filterpumpe, Leitungen, Solaranlage, Gegenstromanlage.
- Sichtbare Leitungen und Anlagenteile (z. B. Filter, Solaranlage) auf Beschädigungen überprüfen und ggf. reparieren.

Becken

- Über den Bodenablauf oder eine Tauchpumpe vollständig entleeren.
- Kalkablagerungen mit **BAYROL Decalcit Becken**, Schmutzränder mit **BAYROL Randfix** entfernen.
- Innenhülle auf Beschädigung überprüfen.

Filteranlage

- Filtersand wechseln (alle 2 Jahre).
- Filterbehälter und Innenverrohrung auf Schäden überprüfen.

Wir empfehlen: AFM Filtermaterial als Alternative zu Filtersand



Einbauteile

- Dichtungen, Flansche, Blenden, Skimmerkorb etc. auf Schäden prüfen.
- Evtl. Scheinwerfer wieder einbauen.

Elektrik

- Sicherungen überprüfen.
- Ggf. Zeitschaltuhr der Filtersteuerung einstellen.

Beckenbefüllung

- Vor der Befüllung, Wände und Boden mit **BAYROL Desalgin** bzw. **Desalgin Jet** einstreichen.
- Füllen Sie das Becken bis Höhe Mitte Skimmer.
- Bei hartem Wasser **BAYROL Calcinex** zugeben.

Inbetriebnahme

- Den Vorfilter der Pumpe ggf. mit Wasser füllen und eine RÜCKSPÜLUNG durchführen (5 Min.), anschließend 60 Sek. NACHSPÜLEN.
- Beim Verstellen des Mehrwegeventils die Filterpumpe immer ausschalten.
- Das Mehrwegeventil auf FILTERN stellen und Pumpe einschalten. Falls vorhanden, manuelle Entlüftung solange öffnen, bis Wasser austritt.
- Sichtbare Anlagenteile und Leitungen nochmals auf Dichtigkeit prüfen und ggf. abdichten.
- pH-Wert auf 7,0 – 7,4 einstellen und eine Stoßchlorung mit **BAYROL Chlorifix** durchführen.

Alle Produkte erhalten Sie unter:
www.esta-poolshop.de

